

Product Data Sheet

Manufactured by Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, under license from Brautek LLC

NOTE: The information in this publication is the result of careful testing in our laboratories, complemented by selected literature. It does not in any way constitute a guarantee, nor does it serve as a license to operate any patent. Due to widely varying conditions of product use, which are beyond our control, it is strongly recommended that the product be tested for suitability. Product typical properties in this publication are current.

SYN AIR PRESS ULTRA SERIES

Brautek Syn Air Press Ultra Series es un aceite sintético para compresores de aire, formulado para abordar los problemas específicos asociados con el enfriamiento, la degradación térmica y formación de depósitos en compresores de tornillo rotativo. La mezcla de poliglicol/éster ha demostrado ser superior en las áreas de resistencia a la oxidación y formación de depósitos. SynPress Ultra Series es la alternativa para combatir los problemas de barniz, lodo y los frecuentes cambios de lubricante, asociados con los aceites de hidrocarburo.

Brautek Syn Air Press Ultra Series es utilizado en compresores de tornillo rotativo que requieren el uso de aceites base de alta calidad para lograr la mínima de oxidación.

Propiedades Físicas

PRODUCTS	ULTRA-32	ULTRA-46
ISO Grado	32	46
Viscosidad @ 40°C, cSt	32	46
@ 100°C, cSt	6.29	8
Indice de viscosidad	150	146
Gravedad Especifica	0.983	.995
Punto de fluidez, °F (°C)	-45 (-43)	-38 (-39)
P. de inflamación, °F (°C)	475 (246)	515 (268)
RPVOT, (AVG min)	1534	1534
Rust	Pass	Pass
Demulsibilidad	40/40/0(10min)	40/40/0(10min)
4-Ball Wear, (AVG mm)	.42	.42
Lamina de cobre, 3 hrs/100°C	1A	1A

Vida útil: la vida útil del producto es de 5 años a partir de la fecha de fabricación, después de lo cual el producto debe volver a certificarse antes de su uso.