



Wolver Super Dynamic 20W-50

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Super Dynamic 20W-50 es un aceite de motor multigrado de alta calidad para turismos y camiones de todas las marcas con y sin turbo carga, que se ha desarrollado para satisfacer las crecientes demandas. Tiene una excelente lubricación, una muy buena estabilidad al corte, así como una excelente capacidad de limpieza y una alta estabilidad a la oxidación.

Wolver Super Dynamic 20W-50 Dynamic es el más adecuado para la flota mixta durante todo el año. Utilizable para camiones comerciales en condiciones severas.

ESP:

SAE 20W-50
API SL/CF
ACEA A3/B4, E2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE :

MB 228.1, 229.1
VOLVO VDS
MAN 271
VW 505.00; MTU

Propiedades

- Garantiza una buena lubricación en condiciones normales y severas;
- Impide la formación de lacas y barnices gracias a sus aditivos dispersantes;
- Compatibilidad con los componentes;
- Su viscosidad le permite ser usado en ambientes cálidos:

Efectividad

- Protección efectiva de sellos y empaques reduciendo fugas de aceite;
- Alta viscosidad viscosidad que mejora el sellado;
- Excelentes capacidades de limpieza y anticorrosión;
- Excelente protección contra el desgaste;
- Compatible con todos los sellos del motor.

Disposición

Wolver Super Dynamic 20W-50 pertenece a la segunda categoría de residuos y sometidos a disposición en zonas especialmente designadas.

Compatibilidad

Wolver Super Dynamic 20W-50 es totalmente compatible con los aceites analógicas y puede, si fuere necesario, mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Densidad a 15,6°C	kg/m ³	890
Viscosidad a 100 °C	cSt	18.7
Índice de viscosidad		105
Punto de inflamación	°C	235
Temperatura de congelación	°C	-15
Número alcalino TBN	mgKOH/g	6.5